

Cellterm S60



Cellterm S60 är främst avsedd för utvändigt isolering av grunder och låglutande tak.

Produkten karakteriseras av god tryckhållfasthet, formstabilitet, isoleringsförmåga och fuktbeständighet. Andra fördelar är mycket låg egenvikt vilket, förutom lättare konstruktioner, innebär enkel hantering och montering. Cellterm S60 är dessutom miljövänlig och innehåller inga miljöfarliga ämnen.

Samtliga produkter från Cellterm är godkända av Basta och Byggvarubedömningen samt bedömda av Sunda Hus.

Cellterm S60 är CE-certifierad och tillverkade enligt svensk produktstandard SS/-EN13163:2012.

Som standard levereras Cellterms produkter i formatet 1200x600 eller 2400x1200 och i tjocklekar från 20 till 300 mm.

Tabell

Tryckhållfasthet (kPa)	Korttidslast vid 10% deformation	60
Brandklass	Deklarerat värde	F/NPD
Värmekonduktivitet (W/mK)	Deklarerat värde	0,041
Tjocklek (mm)	Lagervara	50, 70, 80, 100, 120, 150, 200
Format (mm)	Standard	1200x600, 2400x1200
Förpackning (mm)	Standard	Plastade pkt, bandat på strö