

Cellterm S80



Cellterm S80 är främst avsedd för isolering av yttertak, grunder, mark, vägg och betongelement.

Produkten karakteriseras av hög tryckhållfasthet, formstabilitet, isoleringsförmåga och fuktbeständighet. Andra fördelar är mycket låg egenvikt vilket, förutom lättare konstruktioner, innebär enkel hantering och montering. Cellterm S80 är dessutom miljövänlig och innehåller inga miljöfarliga ämnen.

Samtliga produkter från Cellterm är godkända av Basta och Byggvarubedömningen samt bedömda av Sunda Hus.

Cellterm S80 är CE-certifierad och tillverkade enligt svensk produktstandard SS/-EN13163:2012.

Som standard levereras Cellterms produkter i formatet 1200x600 eller 2400x1200 och i tjocklekar från 10 till 300 mm.

Tabell

Tryckhållfasthet (kPa)	Korttidslast vid 10% deformation	80
Brandklass	Deklarerat värde	F/NPD
Värmekonduktivitet (W/mK)	Deklarerat värde	0,038
Tjocklek (mm)	Lagervara	50, 70, 80, 100, 120, 130, 150
Format (mm)	Standard	1200x600, 2400x1200
Förpackning (mm)	Standard	Plastade pkt, bandat på strö